



HOJA TECNICA

PENETRATING OIL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El **PENETRATING OIL** de CRC es un aceite lubricante con acción penetrante, que ataca la herrumbre, la corrosión, y además penetra a través del oxido para aflojar las partes corroídas. Debido a su baja tensión superficial, dispersa rápidamente la herrumbre, escamas y corrosión, ayudando a desensamblar equipos de tolerancias mínimas.

CARACTERISTICAS:

- Lubrica las superficies metálicas.
- Dispersa la herrumbre y el óxido de superficies atacadas por la corrosión.
- Afloja mecanismos atascados.
- Ayuda a disolver depósitos de aceite, grasa y mugre.
- Puede ser utilizado en plantas procesadoras de alimentos.
- Este producto no daña la capa de ozono.

APLICACIONES:

- Desensamble de equipos, herramientas neumáticas, equipos agrícolas, cadenas, cojinetes, pernos.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite bien antes de usar.
- Aplique en forma generosa **PENETRATING OIL** de CRC sobre la superficie deseada, por medio de brocha o con pistola.

**PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:
(LIBRE DE PROPELENTE)**

- Punto de Chispa(TOC): 79.4°C
- Gravedad Específica a 21°C: 0.8249
- Kilos /Galón: 3.12
- % Sólidos: 10%
- Olor: Característico del disolvente
- Apariencia: Ámbar, Transparente

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	1 año.

Nota 1:

El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

PRESENTACION:

PRODUCTO	CODIGO	TAMAÑO
Penetrating Oil	10229596	429 cm ³
	10229595	1 Galón

Teléfono: 5510925

Fax: 5510927

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE CRC INDUSTRIES, INC U.S.A.

PRECAUCIONES:

- Inflamable.
- No exponga el envase a los rayos directos del sol o fuentes de ignición.
- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Teléfono: 2619100

Servicio al cliente: 018000-524545

Fax 2323803-2628084

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 vía Guarne, Antioquia.