



HOJA TECNICA

LUBRICANTE DE GRAFITO MOLIBDENO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El **LUBRICANTE DE GRAFITO MOLIBDENO** de CRC es un lubricante de película seca, cuyos componentes activos son grafito y molibdeno, lográndose obtener una mezcla óptima para reducir la fricción en contacto metal a metal. Se recomienda para los casos en que se requiere lubricación permanente o en ambiente polvorientos, puesto que no atrapa los contaminantes.

CARACTERISTICAS:

- Deja una película seca, en forma de láminas microscópicas que se deslizan fácilmente entre sí, disminuyendo drásticamente la fricción.
- No atrapa contaminantes del ambiente.
- Es fácil de aplicar y remover. Seca rápidamente.
- Resiste altas temperaturas (hasta 450 °C).
- Es inerte al agua, álcalis y aceites.
- No daña la capa de ozono.

APLICACIONES:

- Caja de engranajes.
- Herramientas de corte.
- Bombas hidráulicas.
- Máquinas de combustión interna.
- Máquinas tragamonedas.
- Piezas móviles en artefactos domésticos.
- Sistemas donde existe fricción.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes de usar mínimo un minuto **LUBRICANTE DE GRAFITO MOLIBDENO** de CRC, para homogeneizar completamente el producto, repita esta operación periódicamente durante su empleo.
- Emplee el tubo extensor para áreas de difícil acceso.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: (LIBRE DE PROPELENTE)

- Gravedad Específica: 0.976
- Color: Negro, Grisoso
- Kilos/Galón: 3.64
- Viscosidad: 10 seg. (Copa Ford # 4)
- Olor: Característico del disolvente
- Disolventes: Alifáticos y Clorados
- Componentes Activos :Grafito-Molibdeno
- % Sólidos Aerosol: 24%

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Optimo:15-35 °C(*).
Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.
Límite de Almacenamiento Máximo Sugerido: 1 Año.

Nota 1: El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

(*) Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.

Fax 2323803-2628084

PRESENTACION:

PRODUCTO	CODIGO	TAMAÑO
LUBRICANTE GRAFITO MOLIBDENO	10229321	429 cm ³
	10229320	1 Galón

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 vía Guarne, Antioquia.

Teléfono: 5510925

Fax: 5510927

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE
CRC INDUSTRIES, INC U.S.A.

PRECAUCIONES:

- Inflamable.
- No exponga el envase a los rayos directos del sol o fuentes de ignición.
- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al medico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Teléfono: 2619100

Servicio al cliente: 018000-524545

Lubricante de Grafito Molibdeno

Actualizado: Abril de 2012

Página 2 de 2