



HOJA TECNICA

LUBRICANTE DE CADENAS Y CABLES
DE TRACCIÓN /CHAIN & WIRE
ROPE LUBRICANT

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El **CHAIN & WIRE ROPE LUBRICANT** de CRC, es una mezcla de lubricante sintético y molibdeno orgánico especialmente diseñado para uso en cadenas y cables de trabajo pesado.

CARACTERISTICAS:

- Es un líquido de baja viscosidad que penetra profundamente entre los cables y dentro de las áreas críticas. Forma sobre la superficie una película firme y dura, que lubrica y protege las cadenas, además hace una acción amortiguadora vital para las cadenas, pines, rodamientos, pernos, pasadores, juntas y áreas sometidas a fricción.
- Excelente penetración para asegurar óptima lubricación.
- La alta adherencia asegura una lubricación por largo tiempo.

- Resistente al agua y a altas temperaturas.
- Elimina el ruido de las cadenas y aumenta su vida útil.
- Aumenta su viscosidad al elevarse la temperatura, evitando el chorreo.
- Puede ser utilizado en plantas procesadoras de alimentos.
- No daña la capa de ozono.

APLICACIONES:

- En todo tipo de cadenas, engranajes, piñones abiertos, poleas, elevadores, grúas, malacates, montacargas, bicicletas, tractores, equipos agrícolas.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite bien antes de usar.
- Aplique en forma generosa **CHAIN & WIRE ROPE LUBRICANT** de CRC sobre la superficie a proteger, por medio de brocha o con pistola.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: (LIBRE DE PROPELENTE)

- Gravedad Específica:
0.74
- Viscosidad Inicial Líquido 25° C: 5.2 Cst
- Viscosidad Final Película a 99°C: 800 Cst
- Color: Azul

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Óptimo: 15-35°C (*).

Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.

Límite de Almacenamiento Máximo
Sugerido: 1 Año.

Nota 1: El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: Humo, soldadura, vapores, etc.

(*) Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.

PRESENTACION:

PRODUCTO	CODIGO	TAMAÑO
CHAIN & WIRE ROPE LUBRICANT	10227445	429 cm ³
	10227444	1 GALON

PRECAUCIONES:

- Inflamable.
- No exponga el envase a los rayos directos del sol o fuentes de ignición.
- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al medico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de

trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL
Calle 19 A 43B-41
Teléfono: 2619100
Servicio al cliente: 018000-524545
Fax 2323803-2628084

GUARNE
Planta - Oficinas
Km 25 vía Guarne, Antioquia.
Teléfono: 5510925
Fax: 5510927

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE
CRC INDUSTRIES, INC U.S.A.