



HOJA TECNICA

SP-250

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El **SP-250** de CRC es un inhibidor de la corrosión, que forma una película seca, fina y desplazante de la humedad, que previene contra la herrumbre y no se emulsiona aún en presencia de álcalis.

CARACTERISTICAS:

- Protege hasta por 9 meses a partes almacenadas en interiores, por medio de una película seca, delgada y casi invisible.
- Desplaza el agua y los componentes acuosos usados en el maquinado de partes y piezas, dejando una película inhibidora de la corrosión.
- Previene la formación de óxido sobre las superficies en las que se aplica.

APLICACIONES:

- Partes en proceso.
- Toda clase de metales.
- Piezas sometidas a alta humedad.
- Recubrimiento anticorrosivo para partes empacadas con termoencogibles.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique directamente sobre el área a proteger en forma generosa, **SP-250** de CRC, por medio de brocha o con pistola.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: (LIBRE DE PROPELENTE)

- Espesor de Película: 0.05mil
- Tipo de Película: Extradelgada, seca
- Gravedad Específica 25°C: 0.801
- Kilos/Galón: 3.03
- Tiempo de Secado: 30 min
- Punto de Chispa(TOC): 54°C
- Cubrimiento: 79 m² /Galón
- Resistencia a la Corrosión:

9 meses en interiores (*)

(*)Puede variar según condiciones de almacenamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Optimo: 15-35°C
(*)

Lugar: Fresco y con suficiente ventilación.
Límite de Almacenamiento Máximo
Sugerido: No determinado

Nota 1: El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

(*) Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.

PRESENTACION:

PRODUCTO	CODIGO	TAMAÑO
SP-250	10228582	1 GALON
	10228583	55 GALONES

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 vía Guarne, Antioquia.

Teléfono: 5510925

Fax: 5510927

PRECAUCIONES:

- Inflamable.
- No exponga el envase a los rayos directos del sol o fuentes de ignición.
- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE
CRC INDUSTRIES, INC U.S.A.**SERVICIO TECNICO:**

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Teléfono: 2619100

Servicio al cliente: 018000-524545

Fax 2323803-2628084