



## HOJA TECNICA SP-300

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El **SP-300** de CRC es un inhibidor de corrosión para interiores, que proporciona excelente resistencia contra el óxido, desplaza la humedad y lubrica por medio de una película delgada y penetrante, que no seca.

### CARACTERISTICAS:

- Protege contra la corrosión ocasionada por las huellas digitales.
- Desplaza el exceso de agua dejado por los compuestos refrigerantes, usados en el maquinado de partes y piezas.
- Lubrica, penetra y desplaza la humedad.
- Protege hasta por 9 meses a toda clase de superficies metálicas.
- No daña la capa de ozono.

### APLICACIONES:

-Protección y Lubricación de instrumentos de precisión y de metales con superficies pulidas.

- Almacenaje de partes durante periodos cortos, que pueden alcanzar hasta los nueve meses en interiores.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique directamente sobre el área a proteger en forma generosa el **SP-300** de CRC, por medio de brocha o con pistola.

### PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: (LIBRE DE PROPELENTE)

- Espesor de Película: 0.05mil
- Tipo de Película: Delgada, Penetrante
- Gravedad Específica 25°C: 0.828
- Kilos/Galón: 3.13
- Tiempo de Secado: No seca
- Punto de Chispa(TOC): 115°C
- Cubrimiento: 370-465 m<sup>2</sup>/Galon
- Resistencia a la Corrosión: 9 meses en interiores(\*)
- Especificaciones: Militares MIL-C-81309C tipo III, VVP-216B, O-W-1284B.

(\*)Puede variar según condiciones de almacenamiento.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Optimo:15-35°C(\*)  
Lugar: Fresco y con suficiente ventilación.  
Límite de Almacenamiento Máximo Sugerido: No determinado

**Nota 1:** El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de

soldadura, eléctricos o generadores de vapor, etc.

**(\*) Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.**

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL  
Calle 19 A 43B-41  
Teléfono: 2619100  
Servicio al cliente: 018000-524545  
Fax 2323803-2628084

#### PRESENTACION:

PRODUCTO	CODIGO	TAMAÑO
SP-300	10228584	1 GALON

GUARNE  
Planta - Oficinas  
Km 25 vía Guarne, Antioquia.  
Teléfono: 5510925  
Fax: 5510927

#### PRECAUCIONES:

- Inflamable.
- No exponga el envase a los rayos directos del sol o fuentes de ignición.
- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

#### SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

**Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S**

MUNDIAL S.A.S