



## HOJA TECNICA

### SP-350

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El **SP-350** de CRC es un inhibidor de la corrosión de larga duración para uso en interiores, que proporciona protección mayor a 1 año a todas las partes metálicas y ensamblajes, tanto en almacenamiento como durante el embarque.

#### CARACTERISTICAS:

- Protege metales en interiores por más de 1 año.
- Película delgada que no seca y es fácilmente removida con disolventes derivados del petróleo.
- Es un excelente lubricante para arrancar maquinaria almacenada.
- Lubricante de trabajo pesado, resistente a altas presiones (hasta 1.250 lbs de presión en el método FALEX).
- Puede ser utilizado en plantas procesadoras de alimentos.
- No daña la capa de ozono.

#### APLICACIONES:

- Para protección a mediano y largo plazo de partes y componentes de maquinaria.
- Recubrimiento final de equipos terminados.
- Recubrimiento para equipos a embarcar.
- Lubricante de arranque.
- Protección para toda clase de metales y aleaciones.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique directamente sobre el área a proteger en forma generosa el **SP-350**, de CRC por medio de brocha o con pistola.

#### PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: (LIBRE DE PROPELENTE)

- Espesor de Película: 0.2-0.3 mil
- Tipo de Película: Delgada, Aceitosa
- Gravedad Específica 25° C: 0.86
- Kilos/Galón: 3.25
- Tiempo de Secado: No seca
- Punto de Chispa(TOC): 98°C
- Cubrimiento: 186m<sup>2</sup> /Galón
- Resistencia a la Corrosión: Mayor a 1 Año en interiores (\*).

(\*).Puede variar según condiciones de almacenamiento.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Optimo:15-35°C(\*)  
Lugar: Fresco y con suficiente ventilación.  
Límite de Almacenamiento Máximo  
Sugerido: No determinado

**Nota 1:** El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

**(\*) Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.**

Planta - Oficinas  
Km 25 vía Guarne, Antioquia.  
Teléfono: 5510925  
Fax: 5510927

**PRESENTACION:**

PRODUCTO	CODIGO	TAMAÑO
SP-350	10228587	429 cm <sup>3</sup>
	10228586	1 GALON

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE CRC INDUSTRIES, INC U.S.A.

**PRECAUCIONES:**

- Inflamable.
- No exponga el envase a los rayos directos del sol o fuentes de ignición.
- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

**SERVICIO TECNICO:**

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

**Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S**

**MUNDIAL S.A.S**

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL  
Calle 19 A 43B-41  
Teléfono: 2619100  
Servicio al cliente: 018000-524545  
Fax 2323803-2628084

**GUARNE**