



HOJA TECNICA

DESENGRASANTE INDUSTRIAL #2

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El **DESENGRASANTE INDUSTRIAL # 2** de CRC es una mezcla de disolventes fuertes, limpiadores y emulsificantes combinados para disolver y emulsificar rápidamente grasas, aceites y mugre acumulada en las superficies metálicas.

CARACTERISTICAS:

- Causa una acción arrasante de limpieza sobre la superficie.
- Actúa a temperatura ambiente e igualmente a temperaturas normales de trabajo de las máquinas.
- Este producto no daña la capa de ozono.

APLICACIONES:

Limpieza de:

- Bloques de motores.
- Pistones.
- Piezas en fabricación.
- Motores Eléctricos (fuera de servicio).
- Equipos diesel.
- Herramientas Portátiles.
- Soldadores.
- Equipos Eléctricos en General.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique el **DESENGRASANTE INDUSTRIAL # 2** de CRC por inmersión, rociado o con brocha.
- Diluya una parte del desengrasante en 5 volúmenes de agua y deje que el producto actúe durante 10 minutos, luego enjuague con agua a presión.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

- Gravedad Específica 25°C: 0.84
- Kilos/Galón: 3.18
- Base Diluyente: Agua
- Olor: Característico del disolvente

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Optimo:15-35°C(*)
Lugar: Fresco y con suficiente ventilación.
Límite de Almacenamiento Máximo Sugerido: 1 Año

Nota 1: El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

PRESENTACIÓN:

PRODUCTO	CODIGO	TAMAÑO
DESENGRASANTE INDUSTRIAL # 2	10227589	1 GALON
	10227591	5 GALONES
	10227590	55 GALONES

PRECAUCIONES:

- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SERVICIO TÉCNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL
Calle 19 A 43B-41
Teléfono: 2619100
Servicio al cliente: 018000-524545
Fax 2323803-2628084

GUARNE
Planta - Oficinas
Km 25 vía Guarne, Antioquia.
Teléfono: 5510925
Fax: 5510927

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE CRC
INDUSTRIES, INC U.S.A.