

FICHA TÉCNICA COMERCIAL
F-IDA-015-CML
(Rev. 1.0 - Vigencia: 2019/07/24)

NOMBRE DEL PRODUCTO: LUBRICANTE MULTIPROPOSITO 2-26

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Es un lubricante multipropósito que además de lubricar, penetra, desplaza la humedad e inhibe la corrosión de equipos eléctricos.

VENTAJAS

Lubrica y desplaza la humedad e inhibe la corrosión. Evita la oxidación y la corrosión en todas las superficies metálicas. Forma una película uniforme de protección y lubricación. Limpia aceites livianos. Desplaza la humedad y reestablece las propiedades eléctricas. Cumple las siguientes especificaciones militares: Mil-C23411A, Mil- C372B, VVP216B y OW001284A.

Aplicaciones. Alarmas, bobinas, generadores, motores eléctricos, sujetadores de fusibles, aislantes, controles, rectificadores barras colectoras, disyuntores, rieles, terminales.

INSTRUCCIONES DE USO:

DESCONECTE EL EQUIPO ELECTRONICO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Quitar las placas de los equipos para dejarlos al descubierto donde sea posible. En áreas de difícil acceso use el tubo extensor. 2. Aplique el producto en forma generosa en la áreas de trabajo. 3. Aplique abundantemente para el desplazamiento de humedad. 4. Úselo sobre superficies húmedas hasta que estén libres de agua.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

- Gravedad Específica a 21°C: 0.79
- Kilos/Galón: 2.99
 - Tipo de Película: Húmeda

- Espesor de Película: 0.25-0.75 mil
- Resistencia al Calor: 149°C (se inicia la degradación de la película)
- Olor: Característico del disolvente
- Punto de Chispa (TOC): 79.4°C
- Punto de Ebullición: 93°C
- Punto de Congelamiento: <-54°C
- Resistencia Dieléctrica: 42.000 Voltios (ASTM No D877)
- Volátiles: Disolventes Alifáticos
- Especificaciones: Militares
MIL-C-81309 Tipo III
O-W-1284, V-VP216
V-VP216

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

| | |
|--|------------------------------------|
| Rango de temperatura optimo | 15-35 °C |
| Lugar | Fresco, con suficiente ventilación |
| Límite de almacenamiento máximo sugerido | 24 meses. |

PRESENTACIÓN:

| CODIGO Mundial | NOMBRE/ FRAGANCIA | TAMAÑO |
|----------------|-------------------|--------|
| 10229303 | N/A | 430 ml |

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne,
Antioquia.

Fecha de Actualización: 12 Junio 2020