

FICHA TÉCNICA COMERCIAL
F-IDA-015-CML
(Rev. 1.0 - Vigencia: 2019/07/24)

NOMBRE DEL PRODUCTO: ACEITE PENETRANTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El Aceite Penetrante de CRC actúa contra la herrumbre y la corrosión, aflojando partes corroídas gracias a su gran poder de penetración.

VENTAJAS:

Penetra a través de la herrumbre y la corrosión para aflojar corroídas. Disuelve la herrumbre. Afloja mecanismos atascados. Facilita el desensamblaje de componentes mecánicos ayuda a disolver depósitos de aceite grasa y mugre.

INSTRUCCIONES DE USO:

DESCONECTE EL EQUIPO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Agite bien el envase antes de usarse. En áreas de difícil acceso use el tubo extensor.
2. Aplique abundantemente para aflojar partes oxidadas y desensamblar piezas.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

- Punto de Chispa(TOC): 79.4°C
- Gravedad Específica a 21°C: 0.8249
- Kilos /Galón: 3.12
- % Sólidos: 10%
- Olor: Característico del disolvente
- Apariencia: Ámbar, Transparente

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura óptimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
Mundial		
10229596	N/A	430cm3
10229595	N/A	1 Galón

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S



Una empresa
Orbis
Cambiamos tu mundo

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne,
Antioquia.

Fecha de Actualización: 12 Junio 2020