

FICHA TÉCNICA COMERCIAL
F-IDA-015-CML
(Rev. 1.0 - Vigencia: 2019/07/24)

NOMBRE DEL PRODUCTO: SP- 400 INHIBIDOR DE CORROSIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Inhibidor de corrosión para uso en exteriores, que forma una película seca de color ámbar, delgada y desplazante de la humedad que previene la corrosión en todo tipo de metales bajo condiciones ambientales fuertes.

VENTAJAS

Película que seca en una hora. Película delgada. Protege 2 años a piezas en funcionamiento o almacenadas en exteriores. Previene la formación de óxido en los metales donde es aplicado. Protege la superficies metálicas durante el embarque y transporte.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. En caso de presentarse grasa, limpie bien la superficie con un desengrasante CRC, en caso de presencia de óxido, debe utilizar RUST REMOVER CRC.
2. Agite bien antes de usar.
3. Aplique una capa uniforme sobre el elemento a proteger.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

- Espesor de Película: 0.5-2mil
- Tipo de Película: Ambar, Cerosa
- Gravedad Específica 25°C: 0.89
- Kilos/Galón: 3.37
- Punto de Chispa(TOC): 95°C
- Cubrimiento: 93m² /Galón
- Resistencia a la Corrosión: superior a 1 Año a la intemperie (*).

- Especificaciones Militares: Mil-C-16173D Grado 4.
- (*)Puede variar según condiciones de almacenamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO Mundial	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10228590	N/A	430 cm ³
10228589	N/A	1 Galón
10375714	N/A	5 Galones
10284278	N/A	55 Galones

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección



Una empresa
Orbis
Cambiamos tu mundo

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizations no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne,
Antioquia.

Fecha de Actualización: 10 Junio 2020