

FICHA TÉCNICA COMERCIAL
F-IDA-015-CML
(Rev. 1.0 - Vigencia: 2019/07/24)

NOMBRE DEL PRODUCTO: 3-36 BLUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Lubricante Multipropósito que además de lubricar, inhibe la corrosión, penetra, limpia y desplaza la humedad.

VENTAJAS

Lubrica penetra y afloja las piezas metálicas. Evita la oxidación y la corrosión en todas las superficies metálicas. Limpia lubrica y protege instrumentos de precisión. Forma una película uniforme de protección y lubricación. Limpia aceite livianos. Desplaza la humedad y reestablece las propiedades eléctricas.

- Kilos /Galón: 3.1
- Espesor de Película: 0.025-0.075 mil
- Olor: Característico del disolvente
- Resistencia al Calor: 149°C
- Punto de Ebullición: 93 - 360°C
- Cubrimiento: 465 m²/ gl
- Punto de Congelamiento: < -54°C
- Resistencia Dieléctrica: 31.500 Voltios (ASTM No D877)
- Rango de Temp. De trabajo: -2 a 121°C
- Evaporación Solvente: 100% en 4 Horas
- Volátiles: Solventes Alifáticos

Especificaciones:

MIL-C-813093 Tipo III, Clase I y II MIL-C-372B
V-VP216BO-W-1284 NSN6850-00-050- 0659

INSTRUCCIONES DE USO:

- Quitar las placas de los equipos, cuando sea necesario.
- Aplique el producto en forma generosa para proteger las superficies metálicas.
- Aplique abundantemente para aflojar partes oxidadas.
- Úselo sobre las superficies húmedas hasta que estén libres de agua.

Aplicaciones. Partes móviles metálicas, interruptores, componentes mecánicos, motores eléctricos, lubricación de herramientas en general. Desplazamiento de humedad de superficies metálicas.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

- Punto de Chispa(TOC): 79°C
- Gravedad Específica a 21°C: 0.81

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO Mundial	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10229304	N/A	1 Galón
10229306	N/A	5 Galones



FICHA TÉCNICA COMERCIAL
F-IDA-015-CML
(Rev. 1.0 - Vigencia: 2019/07/24)

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

Fecha de Actualización: 12 Junio 2020