

**FORMATO FICHA TÉCNICA COMERCIAL
F-MID-014-MCM**

Rev. 1.0 – Fecha de Revisión: 2021/05/31

NOMBRE DEL PRODUCTO: 3-36 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Lubricante Multipropósito que además de lubricar, inhibe la corrosión, penetra, limpia y desplaza la humedad.

VENTAJAS

Lubrica penetra y afloja las piezas metálicas. Evita la oxidación y la corrosión en todas las superficies metálicas. Limpia lubrica y protege instrumentos de precisión. Forma una película uniforme de protección y lubricación. Limpia aceite livianos. Desplaza la humedad y reestablece las propiedades eléctricas.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Quitar las placas de los equipos, cuando sea necesario.
- Aplique el producto en forma generosa para proteger las superficies metálicas.
- Aplique abundantemente para aflojar partes oxidadas.
- Úselo sobre las superficies húmedas hasta que estén libres de agua.

Aplicaciones. Partes móviles metálicas, interruptores, componentes mecánicos, motores eléctricos, lubricación de herramientas en general. Desplazamiento de humedad de superficies metálicas.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

- Punto de Chispa(TOC): 79°C
- Gravedad Específica a 21°C: 0.81
- Kilos /Galón: 3.1
- Espesor de Película: 0.025-0.075 mil
- Olor: Característico del disolvente
- Resistencia al Calor: 149°C
- Punto de Ebullición: 93 - 360°C
- Cubrimiento: 465 m2/ gl
- Punto de Congelamiento: < -54°C
- Resistencia Dieléctrica:31.500 Voltios (ASTM No D877)
- Rango de Temp. De trabajo: -2 a 121°C
- Evaporación Solvente: 100% en 4 Horas
- Volátiles: Solventes Alifáticos

Especificaciones:

MIL-C-813093Tipo III, Clase I y II MIL-C-372B
V-VP216BO-W-1284 NSN6850-00-050- 0659

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10229305	N/A	430ml
10229304	N/A	1 Galón
10229306	N/A	5 Galones

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MCM COMPANY S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MCM COMPANY S.A.S

MCM COMPANY S.A.S**MEDELLÍN OFICINA PRINCIPAL**

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne,
Antioquia.

Fecha de Actualización: 03 Febrero 2022